



锋明 AOI 多功能检修站标准机 LINKMASTER-SH 的技术规格 Specifications (如有变动, 请以我公司新的技术规格为准):

Panel Type 板料类型	Inners、Outers、Resist、Flex PCB (内层、外层、干膜板、软硬板)
Maximum Inspection Area 最大检修尺寸	28in 英寸*28 .5in 英寸 (Site positioning mode 靠边定位)
Panel Thickness 检板厚度	0.05mm ~3.85mm (Thickness when CCD can auto focus, CCD 能自动对焦时检板厚度: 0.05mm ~3.85mm);
Zoom Magnification Range 放大倍数	25~110X
Minimum check line width/spacing 最小检查线宽/线距	1.8mil/1.8 mil
Transition Time Between Defects 检修速度	Maximum: 1 second , Typical: 0.5 of a second 最大 1S/defect 缺陷点, 通常情况下 0.5S/defect 缺陷点。
Confirmation method 确认方法	Real-time comparing CAM image and video image 视频图像与 CAM 图像实时对比
Statistical table 统计电子报表	Yes; 有; 可以分类统计 (标准格式免费, 定制格式需要收费)
AOI Systems Supported 可联接的 AOI 品牌种类	Orbotech、Optima、Screen、Machvision、Camtek、Image、Eagle-eye、Testing (奥宝、奥蒂玛、网屏、牧德、康代、宜美智、鹰眼、坦斯叮等) AOI
Check such function of table board 检修台面吸气功能	Yes; 有, 分级吸气
CCD 自动对焦功能、自动对位功能 CCD has auto focus,automatic alignment	Yes; 有
多组可调 LED 光源	3sets Higher lights 高侧灯+ 2sets Lower lights 低侧灯+1sets Ring lights 环形灯+1sets UV lights UV 紫外光灯
温度、湿度要求	1.环境温度: 26 ± 2° C; 2.相对湿度: ≤80%
Physical Dimensions 总尺寸	L1500*W1865*H1300
Weight 重量	350kg
Compressed air 压缩空气	气压:6~8atm,0.5"高压气管,流量 1CFM(28 升/分钟)
Power supply 电源	1Ø220VAC±10%、2.2KW reliable earthing wire is required.必须有可靠接地线。
设备图片 (参考图)	